

Technisches Datenblatt

EPDM Zellkautschuk-Platte eins. als Montagehilfe selbstklebend

Stand: 01.06.2018

Polymerbasis:	EPDM/SBR	
Produkt:	Zellkautschuk-Platte für mittlere Beanspruchung, mit Produktionskanten. <u>Als Montagehilfe</u> einseitig selbstklebend ausgerüstet (Klebeband mit Fadenverstärkung gegen Überdehnung).	
Technische Werte:	Farbe	schwarz
	Zellstruktur	geschlossen zellig, ohne Außenhaut
	Spez. Gewicht	120 +/- 20 kg/m ³
	Bruchdehnung	> 150%
	Zugfestigkeit	450 kPa
	Wasseraufnahme	0,13 %
	Maßtoleranzen	DIN 7715 Teil 5, P3 - für Dickenmaß DIN 7715 Teil 5, P2 - für Längenmaß
Beständigkeit:	Temperatur	-40° bis +95° C (kurzzeitig bis +130° C)
	Alterung	gut beständig
	Öl	keine Empfehlung
	Lösungsmittel	keine Empfehlung
Verarbeitung:	Die Abdeckfolie auf der SK-Beschichtung sollte erst unmittelbar vor der Anwendung entfernt werden, um evtl. Verschmutzungen absolut auszuschließen. Die Oberflächen der zu beklebenden Materialien müssen sauber, trocken, tragfähig, möglichst glatt sowie frei von Fetten und Ölen sein. Die Platte wird auf dem gereinigten Untergrund spannungsfrei und intensiv vollflächig angedrückt. Es ist darauf zu achten, dass die Platte nicht unter Zug aufgebracht wird. Der Kontakt wird durch Andruck gefördert.	

Diese anwendungstechnischen Hinweise und Produktinformationen erfolgen nach bestem Wissen, dienen jedoch nicht als Spezifikation und sind keine verbindlichen technischen Werte oder Einsatzempfehlungen. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich um technische Qualitäten. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Eignung aller von uns gelieferten Produkte für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte liegen ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Wir geben keine Eigenschaftszusicherung für Endprodukte. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Eine Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Spezifikation. Abweichungen und Änderungen sind aus produktions- und anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Änderungen vorbehalten ohne Ankündigung.

Igor Pedde, GUMMIPROFILE24, Am Fußfall 1, DE-51598 Friesenhagen

Tel.: +49 (0)2734 2848938, Fax: +49 (0)2734 4958010, E-Mail: info@gummiprofile24.de

www.Gummiprofile24.de